

# 0 601 59A 760 – GHO 40-82 C

Referência	0 601 59A 760
Código de barras	3165140305600
1 lâmina de plaina, 82 x 5,5 x 1,1 mm 2 608 635 376	✓
Batente de profundidade para ranhuras 1 608 132 006	✓
Batente paralelo 2 607 000 102	✓
Mala de transporte 2 605 438 567	✓
Saco do pó 2 605 411 035	✓



## Dados técnicos

### Descrição

Trabalhos de construção	Construção Marceneiros e carpinteiros
Sem fio/com fio	Com fio
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	340 x 460 x 230 mm
Tensão, elétrica	230 V
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 85 dB(A); nível de potência sonora 96 dB(A). Incerteza K= 3 dB.

### Dados técnicos

Potência de entrada nominal	850 W
Profundidade de aplainação	4 mm
Peso	3,2 kg
Profundidade de abatimento ajustável, de	0 mm
Profundidade de abatimento ajustável, até	24 mm
Profundidade do rebaixo ajustável	0 – 24 mm
Nº de rotações em vazio	14.000 r.p.m.
Dimensões da ferramenta (largura)	169 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	296 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	173 mm
Largura de aplainação	82 mm

### Informações relativas ao ruído e às vibrações

Nível de pressão sonora	85 dB(A)
Nível de potência sonora	96 dB(A)
Incerteza K	3 dB

## Informação de vendas

### Posicionamento

- Excelentes resultados em superfícies

### Benefícios para o utilizador

- A velocidade constante e as lâminas ultra-afiadas produzem uma elevada qualidade da superfície
- Ajuste fácil da profundidade para um trabalho rápido e prático
- O apoio de rolamento preciso em alumínio e a proteção termodinâmica do motor garantem uma vida útil impressionantemente longa

